

Produktdatenblatt ATEX Kabinenleuchten

Die LEDONIK Leuchtenreihen JFZ und JFZS sind Stahlblechleuchten der Schutzart IP65, die durch die vielseitigen Befestigungsvarianten besonders für den Einbau in Strahl- und Lackieranlagen geeignet sind. Der Lichtaustritt ist mit einem Einscheibensicherheitsglas abgedeckt, welches durch Lösen der Profilschienen entfernt werden kann. Im Leuchtengehäuse sind entsprechend dem Anwendungsbereich die zugelassenen Klemmstellen montiert, welche nach Demontage des Leuchteneinsatzes über die Kabeleinführungen mit der Anschlussleitung angeschlossen werden können.

Diese Leuchte zeichnet sich durch eine sehr flache Bauweise aus, die den Einbau in Kabinentrennwänden ermöglicht. Durch die Verwendung in den Bereichen bis -Zone 2 und 22 und die robuste Bauweise ist die Leuchte für unzählige Einsatzmöglichkeiten geeignet.



Produktdatenblatt ATEX Kabinenleuchten

LED Einbauleuchte geeignet für Zone 2 und 22

Bescheinigung II 3 G Ex ec IIC T 4 Gc X

Kennzeichnung: II3D Ex Tc IIIC T68°C Dc X

Schutzart. IP64

Umgebungstemperatur: -20°C ... + 50° C

Schutzklasse: I

Temperaturklasse: T4

Type: LEDON /WE(ST 3 x 32Watt 220-240V—50—60 Hz

Gehäuseabmessung. 1620 x 460 x 70 mm

Anschlussklemme: 5-polig (L1, L2, L3, N, PE) —>L1

3-polig (DA+ / DA-)

Kabeleinführung: M25

Reflektor: Weiß

LED Module: Lichtfarbe 865 (6500K) mit habrunder Satineabdeckung

(L80 B10 C1 > 50.000h, / CRI Ra 80 / 14.420 Lm—140 LM/W

Led Treiber: DALI

Glas: ESG—Einscheibensicherheitsglas