

LD-268 UGR<19 LED-Downlight mit tiefem Reflektor

Code-Nr.	DL268-2,5-8W	DL268-3-10W	DL268-4-10W	DL268-4-18W	DL268-6-18W	DL268-6-25W
Abmessungen (mm)	Ø95*55	Ø108*55	Ø145*77		Ø172*90	
Ausschnitt (mm)	Ø82-88	Ø90-95	Ø125-135		Ø150-165	
Watt(W)	8W	10 W	10 W	18W	18W	25 W
Nenneingangsspannung (V)	Wechselstrom 220-240 V					
Eingangsspannung (V)	230 V					
Lichtquelle	SMD 2835					
SDCM	<6					
CCT(K)	1-CCT: 3000K/4000K/5000K/5700K II 3-CCT: 3000K/4000K/5700K					
CCT-Auswahl-DIP-Schalter	JA					
Nicht dimmbar 1-CCT Lichtstrom (lm) ±5 %	400-700	600-800	850-1100	1500-1900	1500-1900	2400-2800
DIM 1-CCT Lichtstrom (lm) ±5%	400-700	600-800	850-1100	1400-1800	1400-1800	2300-2700
Nicht dimmbar, 3-CCT, Lichtstrom (lm) ±5 %	400-700	600-800	800-1000	1500-1700	1500-1800	2300-2500
DIM 3-CCT Lichtstrom (lm) ±5%	400-700	600-800	800-1000	1400-1700	1400-1700	2200-2500
CRI	Ra>80					
Abstrahlwinkel (°)	60°					
UGR	<19					
LED-Treiber	Ausgebaut					
Dimm-Option	Triac dimmbar					
Elektrische Klasse	Klasse II					
Schutzart (IP-Schutzart)	IP54					
Schlagfestigkeit (IK-Bewertung)	IK06					
Produktveredelung (Basis)	Weiß RAL9016 / Schwarz RAL9015					
Werkstoffe der Optik	PC					
Gehäusematerialien	Druckguss					
Lebensdauer (Std.)	50.000 Stunden					
Glühdrahtprüfung (°C)	650°C					
Betriebstemperatur (°C)	-20°C ~45°C					
Lagertemperatur (°C)	-20°C ~65°C					
Installation	Versenkte Installation					